



UWAGA:

- W WARSTWIE OCIEPLENIA RURY RO 18x28 DLA POTRZEB INSTALACJI PŁORINOOCROPNEJ
- NA STROPACH MIĘDZYKONDYGNACYJNYCH GDZIE ZASTOSOWANO STYROPAN AKUSTYCZNY WZDŁUŻ ŚCIAN WYKONAC DYLATAKE OBWODOWĄ
- 20,00 CM NAD OTWORAMI WEJŚCIOWYMI DO LOKALI MIESZKALNYCH WNEKI WNEKI OD STRONY MIESZKAŃ NA TABLICE ELEKTRYCZNE O WYMIARACH:
 - RME1 - 40x23,5x10cm
 - RME2 - 40x23,5x10cm
- ŚCIANY KLATKI SCHODOWYCH I KORYTARZY SĄBUDUJĄCE Z LOKALAMI MIESZKALNYMI OCIEPLENIE - YTONG MALTIPOR GR. 5,00 CM
- ŚCIANY TELEKOMUNIKACYJNE TSM - W ŚCIANACH WNEKI O WYMIARACH 20,5x3x5 CM - 20,0 CM NAD DOCELOWĄ PODŁOGĄ
- W TRAWIE WYKONYWANA PORADZKI UWZGLĘDNIĆ INSTALACJE TELEKOMUNIKACYJNE UKŁADANĄ W WARSTWIE STYROPANU
- BRANKI WÓD PRZED BRANŻY ELEKTRYCZNEJ
- ŚCIANA FRONTOWA WINDY ORAZ OBUDOWY SZACHTOWYCH INSTALACJI WYKONAC Z TRZYNOPALNYCH PROFILI WYKONANYCH MELAMINOWANYCH GRUBOŚCI 18 MM NAF - FAKT EGGER - KOLORYSTYKA W WYKAZANĄ DO KOLORYSTYKI DRZWI WEJŚCIOWYCH DO MIESZKAŃ W PROJEKTU WNETRZ.

OZNACZENIA

- NAWIĘTRZAKI OKIENNY WG PROJEKTU TECHNICZNEGO INSTALACJI SANITARNYCH
- ocieplenie - styropian EPS 70 038
- rdzenie, słupy i ściany żelbetowe
- ściany murowane (SILKA)
- ściany murowane nieobciążające (gazobeton)

UWAGA:

- W ELEMENTACH ODZIELENIA PRZECIWPÓŻAROWEGO (ŚCIANACH I STROPACH) ZASTOSOWAĆ PRZPUSTY INSTALACYJNE O ODPOWIEDNIEJ KLASIE OPORNOŚCI OGNIOWEJ WYMAGANĄ DLA TYCH ELEMENTÓW (EI120, EI60)
- ŚCIANY ODZIELENIA PRZECIWPÓŻAROWEGO REI 120
- ŚCIANY ODZIELENIA PRZECIWPÓŻAROWEGO REI 60

RZUT 1, 2 I 3 PIĘTRA

Nazwa obiektu budowlanego:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY NR 1 Z GARAZEM PODZIEMNYM WRAZ Z NIEZBIEDNĄ INFRASTRUKTURĄ przy ul. Słowackiego nr 22, nr 30/51/11, 30/51/15 w Gdyni		
Typ rysu:	RZUT 1, 2 I 3 PIĘTRA	Nr rysu: - 4A	Skala: 1:50
Projektant:	mgr inż. arch. RAFAŁ SIEMKA nr. upraw. 14472917		Data: 31.08.2022
Sprawdzający:	mgr inż. arch. SYLWIA SIEMKA nr. upraw. 664702016		
88 Architekt ul. Kłobucka 8 box. 28 26-600 Nowon		tel. 603-262-713 fax. 603-262-738 tel. 603-262-738	
		e-mail: m.architekt@gmail.com	